

## Toucan 1210 Specifications

Dimensiones	
Dimensiones de la plataforma (A x L)	1.10 x 0.70 m
Dimensiones de la plataforma opcional	n/a
Dimensiones de la plataforma extendida	n/a
Anchura total	1.20 m
Giro de cola	15 cm
Altura recogida	1.99 m
Longitud recogida de la plataforma estándar	3.85 m
Longitud recogida de la plataforma opcional	n/a
Distancia entre ejes	1.60 m
Distancia al suelo	8 cm
Peso***	5,200 kg
Presión sobre el suelo****	17.7 kg/cm <sup>2</sup>

Chasis	
Velocidad de desplazamiento	3.5 km/h
Pendiente superable	12%
Radio de giro - Interior	1.53 m
Radio de giro - Exterior	3.20 m
Dimensiones de los neumáticos	21 x 8 x 15
Tipo de neumáticos	Non-Marking
Sistema eléctrico	24V DC

Fuente de alimentación	
Baterías	Full Traction 620 A/hr
Cargador de batería	70 Amp
Motores directos	2 - Hydraulic
Frenos	Spring Applied Disc
Motor/bomba hidrául.	5.2 cc/rev
Depósito hidráulico	35 L

Alcance	
Altura de la plataforma	10.00 m
Altura de trabajo*	12.00 m
Alcance horizontal**	5.22 m
Altura global	7.00 m
Rotación del mástil	343°
Capacidad de la plataforma	200 kg
Giro de plataforma	Optional 120° Hydraulic
Brazo (dimensiones)	3.40m Telescopic
Brazo (grado de articulación)	116° (+59, -57) Vertical